



MEGABLOK

ESPAÇOS **PARA CUIDAR DE VOCÊ**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARMÁRIOS DE VESTIÁRIO INOX *SERIES V e Z*





SERIE SV INOX
1 porta por coluna



SERIE ST INOX
2 portas por coluna

CARACTERÍSTICAS

Cacifos soldados monoblok fabricados com chapa de aço inoxidável AISI 304 de 0,8 mm de espessura.

A aleação 304 é um aço inoxidável que contém entre um 16% e um 26% de cromo na sua composição, elemento que proporciona uma altíssima resistência a oxidação e a corrosão em lugares com humidade. Entre as características deste aço temos que realçar que é um excelente fator de higiene e limpeza e que é essencialmente não magnético.

Corpo

Prateleira soldada e varão para pendurar cabides na série SV-inox.

Varão para pendurar cabides na série ST-inox.

Inclui patas de aço, com regulação em altura (espessura 1,5 mm).

Teto com inclinação, o teto faz parte da estrutura do cacifo e dentro é utilizável.

Os modelos SV-40 dispõe de divisória vertical.

Portas

As dobradiças estão escondidas.

Com etiqueteiro e ventilação.

Com reforço longitudinal com forma de omega.

Fechaduras com duas chaves.

Limpeza

Pode usar água com líquido detergente ou sabão líquido para limpar a sujeira e as marcas digitais. Sempre que limpar o aço inoxidável tem que enxaguar bem e secar totalmente.

O bombril de aço ou produtos parecidos não estão recomendados porque podem arranhar a superfície. Não usar produtos que contêm cloruros, estão contraindicados porque causam oxidação. O ácido clorhídrico e os produtos com ferro em contato prolongado também estão contra-indicados. Nunca use detergentes para aço comum para limpar o aço inoxidável.



FECHADURAS



Padrão: Key lock



Fechadura de cadeado em poliamida



Fechadura de cadeado em metal 1



Fechadura de cadeado em metal 2



Cabo de metal



Moedeiro (moeda retornável)



Moedeiro + caixinha para as moedas



Fechadura de combinação e chave de emergência



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos NEXT 1



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos NEXT 2



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos SOLA



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos VERSA MINI



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos TELEEC



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos ELOCK



Fechadura de proximidade PROXI 2




Fechadura de proximidade PROXI 3




Fechadura de proximidade VERSA MINI

COMBINAÇÕES E MEDIDAS


SERIE SV-INOX




SV-25/1 INOX
COD: 82901
24,6kg · 0,24m³




SV-25/2 INOX
COD: 82902
40,3kg · 0,48m³




SV-25/3 INOX
COD: 82903
57,8kg · 0,71m³




SV-25/4 INOX
COD: 82904
74,1kg · 0,95m³




SV-30/1 INOX
COD: 83901
31kg · 0,38m³




SV-30/2 INOX
COD: 83902
49kg · 0,69m³




SV-30/3 INOX
COD: 83903
67kg · 0,99m³




SV-30/4 INOX
COD: 83904
85kg · 1,31m³



SV-40/1 INOX
COD: 84901
36kg · 0,38m³




SV-40/2 INOX
COD: 84902
59kg · 0,76m³




SV-40/3 INOX
COD: 84903
82kg · 1,14m³

COMBINAÇÕES E MEDIDAS


SERIE ST-INOX




SV-25/1 INOX
COD: 82901
24,6kg · 0,24m³




SV-25/2 INOX
COD: 82902
40,3kg · 0,48m³




SV-25/3 INOX
COD: 82903
57,8kg · 0,71m³




SV-25/4 INOX
COD: 82904
74,1kg · 0,95m³




SV-30/1 INOX
COD: 83901
31kg · 0,38m³




SV-30/2 INOX
COD: 83902
49kg · 0,69m³




SV-30/3 INOX
COD: 83903
67kg · 0,99m³




SV-30/4 INOX
COD: 83904
85kg · 1,31m³



SV-40/1 INOX
COD: 84901
36kg · 0,38m³



SV-40/2 INOX
COD: 84902
59kg · 0,76m³



SV-40/3 INOX
COD: 84903
82kg · 1,14m³

MEDIÇÕES INTERIORES (mm)

MODELO	250			300			400		
	A	L	P	A	L	P	A	L	P
SV-INOX	1.724	182	475	1.724	232	475	1.724	332	475
ST-INOX	847	182	475	847	232	475	847	332	475